

polymutan® Prostab tubo con alluminio rinforzato PN 20/S SDR 7,4

polymutan® Prostab pipe aluminium-reinforced PN 20 / S 2,5

barre da 4 mt.

PP-type 3 per acqua fredda e calda
e riscaldamento con barriera antiossigeno,
 colore curry testato in conformità
 con DVGW n. 4538 e 4539 e SKZ HR 3.10

Caratteristiche:

CW: 20°C / 20 bar
 HW: 67°C / 10 bar
 HT: 80°C / 5,5 bar
 C: 5/12°C / 3 bar



Dimensioni (mm) ∅	Codice	Confezione da	Euro / mt.
16 x 2,2	10181	100 mt.	4,37
20 x 2,8	10182	60 mt.	5,38
25 x 3,5	10183	40 mt.	7,75
32 x 4,4	10184	40 mt.	10,77
40 x 5,5	10185	20 mt.	16,64
50 x 6,9	10186	20 mt.	23,79
63 x 8,6	10187	20 mt.	35,27
75 x 10,3	10188	16 mt.	49,90
90 x 12,3	10189	8 mt.	69,94
110 x 15,1	10190	8 mt.	91,15



Poly-Box 2000
 Poly-Box Gas-Box
 Poly-Box Gas
 Cucina
 Poly-Fit
 Polymutan
 Erosan
 Biscaldamento a pavimento
 Poly-Kal