

**polymutan® Prostab tubo con alluminio rinforzato PN 20/S SDR 7,4**

**polymutan® Prostab pipe aluminium-reinforced PN 20 / S 2,5**

PP-type 3 per acqua fredda e calda

**e riscaldamento** con barriera antiossigeno,

colore curry testato in conformità

con DVGW n. 4538 e 4539 e SKZ HR 3.10

**barre da 4 mt.**



**Caratteristiche:**

CW: 20°C / 20 bar

HW: 67°C / 10 bar

HT: 80°C / 5,5 bar

C: 5/12°C / 3 bar



Dimensioni (mm) ∅	Codice	Confezione da	Euro / mt.
16 x 2,2	10181	100 mt.	<b>4,37</b>
20 x 2,8	10182	60 mt.	<b>5,38</b>
25 x 3,5	10183	40 mt.	<b>7,75</b>
32 x 4,4	10184	40 mt.	<b>10,77</b>
40 x 5,5	10185	20 mt.	<b>16,64</b>
50 x 6,9	10186	20 mt.	<b>23,79</b>
63 x 8,6	10187	20 mt.	<b>35,27</b>
75 x 10,3	10188	16 mt.	<b>49,90</b>
90 x 12,3	10189	8 mt.	<b>69,94</b>
110 x 15,1	10190	8 mt.	<b>91,15</b>



Poly-Dev 2000  
 Hardo-Cas-Bay  
 Poly-Dev Gas  
 Guaine  
 Poly-Fit  
 Polymutan  
 Erosan  
 Biscaldamento a pavimento  
 Poly-Kal